



快开型波纹管密封截止阀

特点 (S16FGBH-1、S25FGB-1)

适用于要求频繁且快速开关、零泄漏、寿命长的场合，比如锅炉排污、灭火蒸汽及其它需要使用高温球阀的工况。

- 1、开关迅速、方便，只需作 180 度以内旋转，即可实现由全开到全关或全关到全开的操作性能，既有截止阀的密封性能，又有球阀的快速开关性能。
- 2、解决了传统快开阀阀杆易变型而导致泄漏的问题。
- 3、三重密封：波纹管密封、保护性填料密封、全开位置的阀杆锥面密封，确保零泄漏，永久性填料无需更换。
- 4、双层 316L 不锈钢材质“Ω”型波纹管，开关次数达 10000 次。
- 5、独特的波纹管与阀瓣一体化组件，使波纹管与阀杆分离，有效防止因过度开关使波纹管断裂或因焊接缺陷而造成波纹管穿孔等常见故障发生。
- 6、阀瓣和阀座的司太立 (Stellite) 硬质合金面，研磨成镜面，确保良好密封。
- 7、采用冷压嵌入的独立阀座，避免由阀体铸造或堆焊产生的密封面含气孔、沙眼、夹砂等严重影响密封性能的缺陷，确保密封持久可靠。




规格

型号	S16FGBH-1	S25FGB-1
连接方式	PN16 法兰	PN25 法兰
口径 (mm)	DN15~100	DN15~100
最大工作压力 (MPa)	1.6	2.5
最大工作温度 (°C)	425	425

外型尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L(mm)		130	150	160	180	200	230	290	310	350
Weight(kg)		4.3	5.9	6.5	12.5	15.8	20.5	31	39.5	51.5



技术参数标准

所选型号	尺寸	压力等级	材质及工艺方法					流向/结构	标准
			阀体	阀杆	阀瓣	阀座	阀杆密封		
S16FGBH-1	DN15~100	PN16	铸钢	13Cr+表面抛光	硬面处理+镜面抛光	独立阀座硬面处理+镜面抛光	双层 SUS316L 波纹管	低进高出	GB/T12235-2007
S25FGB-1		PN25							

注：硬面处理为 Stellite 合金堆焊。