


Way's 先导式蒸汽减压阀 DPR16

特点 (膜片式)

先导阀结构设计, 准确且稳定地调整所需的二次蒸汽压力。

- 1、膜片式结构, 大比例导阀与主阀膜片面积比, 确保输出压力更加平稳, 解决了小口径阀门在刚开机时, 因低压设定大负荷运行而易产生压力波动的问题。
- 2、内置先导阀结构, 即使在供汽负载不稳定, 和后端设备用汽量变化较大时, 其迅速响应的先导反馈信号, 也可确保阀后二次压力非常稳定。
- 3、主阀与导阀的阀瓣阀座密封面, 均采用抗冲蚀、抗磨损、耐腐蚀的 Stellite 硬质合金材料, 并进行镜面加工处理; 阀芯内件均由不锈钢制成。以确保减压的长效控制, 且更经久耐用。
- 4、压力反馈平衡管为内置式结构, 无需外装, 安装简洁。
- 5、内置大面积滤网, 解决了杂质卡堵等常见问题。
- 6、减压比 10:1。
- 7、当设定压力低于 2barg 或口径为 DN15~50 时, 建议选用膜片式减压阀。



口径: DN15-25

口径: DN32-100

安装注意: 减压阀前端另需安装 100 目过滤器。

规格


型号	DPR16
导管设置方式	内置式
连接方式	PN16/PN25 法兰
口径 (mm)	DN15~100
最大工作压力 (MPaG)	1.6
入口压力范围 (MPaG)	0.2~1.6
压力调整范围	10 : 1
最大工作温度 (°C)	300
最小可调整流量	DN15~50: 额定流量的 5%; DN65~100: 额定流量的 10%

注: 1、阀体压力为 2.5MPa, 工作压力为 1.6 MPa, 压力偏差不大于±0.002MPa。

2、用于空气、氮气、CO2 等气体时, 型号为 DPRA16。

外型尺寸

DN	mm	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	Inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L(mm)		160	160	160	200	200	230	290	320	380
L1(mm)		210	210	210	280	280	280	350	350	420
H(mm)		424	424	435	519	519	532	610	615	735
H1(mm)		303	303	309	343	343	352	405	416	480
Weight(kg)		22	22	22	42	42	47	72	86	



材料表

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	主阀底板	铸钢/碳钢	11	导阀阀杆弹簧	不锈钢
2	底板密封垫	强化 PTFE	12	导阀阀杆	不锈钢+stellite
3	主阀体	铸钢	13	导阀阀座	不锈钢+stellite
4	主阀阀瓣	不锈钢+stellite	14	导阀膜片	不锈钢
5	主阀阀座	不锈钢+stellite	15	导阀上盖	铸钢
6	主阀膜片	不锈钢	16	导阀主力弹簧	弹簧钢
7	过滤网	不锈钢	17	导阀防护盖	铸钢
8	导阀连接板	铸钢/碳钢	18	调压螺栓	铬钼钢
9	导阀阀体	铸钢	19	铭牌	不锈钢
10	导阀过滤网	不锈钢			

DPR16 排量表

入口蒸汽压力 (MPaG)	出口(设定)蒸汽压 力(MPaG)	(kg/h)								
		口径 (mm)								
		15	20	25	32	40	50	65	80	100
0.2	*0.13	180	230	330	550	660	910	1450	2080	3140
	0.11	190	250	360	580	710	980	1560	2240	3390
	0.1	195	260	370	590	720	1000	1600	2300	3470
	0.07	70	150	350	570	690	990	1590	2290	3390
	**0.03	60	130	330	530	650	980	1580	2280	3450
0.3	*0.23	200	270	390	610	700	1080	1730	2490	3750
	0.2	210	280	420	630	790	1230	1780	2810	4240
	0.15	220	300	440	670	870	1360	2170	3110	4690
	0.1	90	180	390	610	830	1290	2070	2970	4470
	**0.03	60	130	330	530	730	1140	1820	2620	3940
0.4	*0.33	210	280	400	620	790	1240	1970	2830	4270
	0.3	230	300	440	660	910	1410	2260	3240	4890
	0.25	240	310	470	700	1030	1600	2560	3680	5550
	0.2	250	340	510	740	1120	1740	2780	3980	6010
	0.1	90	270	430	630	950	1480	2360	3380	5100
	**0.04	70	140	380	560	840	1300	2080	2990	4500
0.5	*0.42	230	310	360	620	930	1450	2310	3320	5000
	0.4	250	330	460	670	1020	1580	2520	3620	5460
0.5	0.3	270	370	580	830	1260	1970	3040	4500	6790
	0.25	280	410	630	880	1360	2090	3330	4770	7180
	0.15	180	330	490	730	1040	1610	2560	3810	5510
	**0.05	70	160	420	580	900	1390	2200	3150	4740
0.6	*0.5	260	360	530	730	1130	1750	2780	3980	5990
	0.4	290	420	670	930	1430	2220	3530	5050	7600
	0.35	300	450	700	980	1510	2340	3720	5330	8020
	0.3	310	470	730	1020	1570	2430	3870	5540	8340
	0.15	180	330	530	680	1130	1740	2770	3960	5960
	**0.06	70	160	430	600	930	1430	2270	3260	4900
0.7	*0.58	260	380	610	850	1310	2030	3230	4620	6950
	0.5	300	460	730	1020	1570	2430	3860	5530	8330

入口蒸汽压力 (MPaG)	出口(设定)蒸汽压 力(MPaG)	口径 (mm)								
		15	20	25	32	40	50	65	80	100
	0.4	340	510	810	1120	1730	2680	4270	6120	9210
	0.35	360	520	830	1160	1790	2760	4400	6300	9490
	0.2	210	390	620	860	1320	2050	3260	4670	7020
	**0.07	80	240	440	610	940	1460	2320	3320	4990
	*0.67	290	420	680	940	1450	2240	3560	5110	7630
0.8	0.6	310	490	790	1100	1690	2620	4170	5980	8990
	0.5	350	550	880	1230	1900	2940	4680	6700	10110
	0.4	410	580	930	1300	2000	3100	4930	7070	10610
	0.2	210	390	620	860	1320	2050	3260	4670	7020
	**0.08	90	170	420	590	910	1400	2230	3190	4790
1.0	*0.84	330	510	820	1140	1760	2730	4340	6220	9370
	0.7	410	640	1020	1420	2190	3390	5400	7740	11610
	0.6	490	680	1090	1520	2350	3630	5790	8290	12510
	0.5	520	710	1130	1580	2430	3760	6000	8590	12910
	0.3	320	470	750	1050	1610	2490	3960	5800	8530
**0.15	190	330	490	700	980	1520	2400	3440	5180	
1.2	*1.0	370	71	990	1380	2120	3280	5230	7490	11310
	0.8	520	780	1250	1730	2670	4130	6580	9420	14220
	0.7	590	820	1310	1820	2800	4330	6890	9870	14820
	0.6	620	840	1340	1860	2870	4440	7070	10120	15220
	0.5	520	700	1110	1550	2390	3690	5870	8400	12620
**0.35	380	570	910	1260	1950	3000	4780	6840	10320	
1.4	*1.17	430	720	1140	1590	2450	3780	6020	8610	12420
	1.0	560	860	1380	1920	2960	4570	7280	10420	15620
	0.8	690	1000	1510	2320	3240	5010	7970	11420	17220
	0.7	750	1070	1540	2470	3300	5110	8130	11620	17520
	0.6	620	860	1260	2020	2710	4190	6670	9550	14320
**0.56	570	790	1150	1600	2470	3810	6060	8680	13020	
1.57	*1.32	440	790	1260	1750	2690	4180	6620	9480	14220
	1.0	750	1120	1670	2420	3580	5540	8820	12620	19020
	0.9	810	1220	1770	2620	3670	5680	9050	12920	19520
	0.8	900	1320	2020	2720	3730	5770	9190	13120	19820
	**0.75	840	1270	1820	2620	3420	5280	8410	12020	18120

*最高设定压力值 **最低设定压力值

1MPa=10.197kg/cm²